

PBM-6/m

- Piastra di base da 1/2" G. cil. per elettrovalvola luce 6 (CETOP 3), con valvola di massima pressione, avente le seguenti caratteristiche:
- Portata massima 50 L/1'.
- Pressione massima 350 Bar.
- Attacchi P-T inferiori e laterali.
- Attacchi A-B laterali.
- Attacco manometro 1/4" G. cil.
- Campi di taratura valvola di massima pressione m. (0-75 Bar) (10-160 Bar) (30-350 Bar).
- Peso Kg. 4,0.
- Base plate 1/2" G, cylindrical, for solenoid valve port 6 (CETOP 3), with pressure relief valve, having the following features:
- Max. capacity 50 litres/1'.
- Max. pressure 350 Bar.
- Lower and side connections P-T.
- Side connections A-B.
- Pressure gauge connection 1/4" G cyl.
- Setting range of pressure relief valve (0-75 Bar) (10-160 Bar) (30-350 Bar).
- Weight 4.0 Kgs.

- Plaque de base 1/2" G cylindrique, pour électrovalve ouverture 6 (CETOP 3), avec soupape de pression max., ayant les caractéristiques suivantes:
- Débit max. 50 litres/1'.
- Pression max. 350 Bar.
- Raccords inférieurs et latéraux P-T.
- Raccords latéraux A-B.
- Raccord manomètre 1/4" G cyl.
- Gammes d'étalonnage de la soupape de pression max. (0-75 Bar) (10-160 Bar) (30-350 Bar).
- Poids 4,0 kg.
- Grundplatte 1/2" G zyl., für Elektroventil Lichtweite 6 (CETOP 3), mit Druckminderventil, mit den folgenden Eigenschaften:
- Max. Durchfluß 50 Liter/1'.
- Maximaldruck 350 Bar.
- Anschlüsse P-T unten und seitig.
- Anschlüsse A-B seitig.
- Druckmesser-Anschluß 1/4" G zyl.
- Eichbereiche des Druckminderventiles (0-75 Bar) (10-160 Bar) (30-350 Bar).
- Gewicht 4,0 kg.

